



MODELLO ADA

Le celle di carico di tipo a taglio modello ADA sono progettate per uso in molteplici applicazioni industriali di misura di peso su piattaforma di basso profilo.

CARATTERISTICHE

SENSIBILITÀ NOMINALE:	2.0mV/V $\pm 1\%$
SBILANCIAMENTO DELLO ZERO:	$\pm 1\%$ del carico nom.
CREEP (30MIN):	$\pm 0.02\%$ a carico nom
NON LINEARITÀ, ISTERESI E NON RIPETIBILITÀ:	$\pm 0.02\%$ del carico nom
IMPEDENZA DI INGRESSO:	405ohm ± 10 ohm
RESISTENZA D'USCITA:	350ohm ± 3 ohm
CAMPO DI TEMPERATURA COMPENSATA:	0°C a 50°C
DERIVA DI ZERO IN TEMPERATURA:	0.004% F.S./°C
SOVRACCARICO AMMESSO:	150% della portata
ALIMENTAZIONE:	10V continua o alternata
RESISTENZA DI ISOLAMENTO:	>2000 MEGOHMS
PORTATE:	100,150,200,300,500,750,1000Kg
MATERIALE:	Lega d'alluminio
DERIVA DI SPAN. IN TEMPERATURA:	0.002% del carico appl./°C

